



SKIOLD KONBLANDARE



SKIOLD GÖR HELA SKILLNADEN!

SKIOLD KONBLANDARE

Blandning av foder och mineraler

Självrengörande och hygenisk

Rostfritt stål

Platsbesparande och kompakt

Stor precision 1:100.000

Precision verifierad av MTSE, Tyskland



SKIOLD KONBLANDARE

SKIOLDs nya konblandare är en effektiv våg- och tvångsblandare. Vågen är tillverkad i en kraftig rostfri stålkonstruktion och är speciellt driftssäker. Konblandarens funktion är att väga uppsatser mellan 30-50 kg. Utloppet på blandaren öppnar automatiskt med hjälp av en luftcylinder. En 300 x 300 efterbehållare till-

verkad i galvaniserat plåt säkerställer att en efterföljande kvarn kan matas jämnt och kontinuerligt. En maxgivare sørjer för att det alltid finns tillräcklig mängd råvaror uppvägda i efterbehållaren, så att kvarnen belastas jämnt hela tiden.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Konus blander	
Blandningskapacitet (t/h)	1000
Satsstorlek (liter)	80
Satsstorlek (kg)	50
Genomloppstid (minuter)	3
Blandningstid (torra ingredienser, minuter)	<1
Blaningstid (flytande ingredienser < 3%, minuter)	<2
Motorstorlek (kW)	0.75
Utloppspjäll	Elektrisk / Manuel
Montering	På vägg / På stativ

