

# スキョル社のディスクミル

## SK2500 / SK5000 / SK10T / SK780



スキョル社は、違いを作ります

能力 トン/時間

タイプ	SK2500		SK5000			SK10T			SK780	
kW:	5,5	7,5	15	22	30	55	75	90	160	200
大麦:	0,7-1,4	1-1,9	1,7-3,2	2,4-4,7	3-6	5-10	6-13	7-16	9-19,5	12-26
小麦:	0,75-1,5	1-2	1,8-3,5	2,5-5	3,2-6,5	5-12	6-15	7-18	9-22,5	12-30
トウモロコシ:	0,5-1,5	0,7-2	2-3,5	2,5-5	3-6,5	5-12	6-15	7-18	9-22,5	12-30
オート麦:	0,6-1	0,8-1,3	1,4-2,3	2-3,2	2,4-4,5	4-9	5-12	6-14	9-18	12-24
エンドウ:	0,5-1,5	0,75-2	2-3,5	2,5-5	3-6,5	4-9	5-12	6-14	9-18	12-24

仕様

タイプ	SK2500	SK5000	SK10T	SK780
ディスク直径(外径):	300 mm	450 mm	550 mm	780 mm
ディスク間隔調整:	手動または自動	手動または自動	自動	自動
ディスク間隔 最小/最大:	0 - 10 mm	0 - 10 mm	0 - 8 mm	0 - 9 mm
入口, 円形/四角:	Ø100 / Ø150 mm	Ø150 mm	200 x 200 mm	Ø200 mm
出口, 長方形:	300 x 87 mm	482 x 101 mm	710 x 198 mm	945 x 295 mm
mm :フィーディングオージェ:	オプション (0,37 kW)	オプション(0,75 kW)	有り (0,75 kW)	有り (1,5 kW)
主要ベアリング潤滑油投入:	手動	手動	自動装置	自動装置
温度スイッチ:	無し	無し	有り	有り
騒音レベル:	80 dB	80 dB	80 dB	80 dB
毎分回転数:	3000	3000	3000	3000
重量:	120 kg	335 kg	1100-1400 kg	4600 kg

乾燥したそしてよくクリーンされた穀物を貯蔵  
粉砕粒度が能力を決める。



**SKIOLD**