

Эффективный аспиратор



Машина PULCO эффективно отделяет от воздуха как легкие, так и тяжелые сельскохозяйственные культуры.

Аспиратор можно применить на любом заводе непосредственно там, где он будет наиболее полезен. Его можно установить, например, для предварительной очистки при загрузке, для дополнительной

воздушной очистки во время процесса качественной очистки, для семян зерновых перед просеиванием, для промышленной очистки или в пивоварении перед выгрузкой.

Машина PULCO сконструирована для достижения наилучшей очистки при всех условиях. Ее также можно применить для разделения на фракции посредством разделительной камеры для ядрышек.

Машина PULCO простая конструкция, хорошо совместима с окружающей средой и легка в управлении. Может быть поставлена с удаленным управлением.

- Машина PULCO самоочищающаяся и работает с совершенным воздушным потоком благодаря идеальному распределению материала.
- Машина не создает вибраций и требует очень мало пространства для установки сравнительно с ее производительностью.
- Машина PULCO малошумящая, потребляет незначительную мощность и совместима с окружающей средой.
- Обширная программа аксессуаров модульного типа гарантирует удовлетворение нынешних и будущих требований.

| Спецификации | | 80 | 80 S | 120 | 120 S | 150 S | 180 S | 250 S | 300 S |
|--|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Производительность предварительной очистки (пшеница) | т/час | 85 | 85 | 130 | 130 | 150 | 180 | 250 | 300 |
| Максимальная потребляемая мощность (II) | кВт | 5,9 | 5,9 | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 11,6 | 15,8 | 23,1 |
| Диаметр | мм | 910 | 910 | 1150 | 1150 | 1150 | 1640 | 2160 | 2160 |
| Высота без вентилятора | мм | 2060 | 2460 | 2310 | 2710 | 2710 | 3490 | 3450 | 4070 |
| Вес | кг | 285 | 345 | 430 | 500 | 500 | 625 | 850 | 850 |

Возможны изменения

Damas
OPTIMIZING CROP YIELD